GERBEUR MANUEL JUSQU'À KG 380 HERCULES

Modèle	CES6001	CES6002	CES6003	CES6004	CES6005	CES6006
Altitude	3,45	3,85	4,85	5,45	6,25	7,20
Longueur	1,52	1,82	1,52	1,82	1,52	1,82
Hauteur lorsqu'il est fermé	1,88	2,14	1,88	2,14	1,88	2,14
Capacité	280	380	280	340	280	300
Poids	100	125	145	165	175	200
Stabilisateurs	optional	optional	standard	standard	standard	standard
Diam. roues avant (mm)	125 freinage	125	125 freinage	125	125 freinage	125

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUS LES CODES				
Largeur (m)	**Largeur avec stabilisateurs (m)**	**Ascenseur**	**Diam. roues de renversement (mm)**	**Diam. roues arrières (mm)**
0,77	1,88	Manuel	200+125	125

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Châssis de base en acier soudé et peint, équipé de 4 roues nylon de 125 mm. pivotant avec frein
- Pieds pliables et roues basculantes situés à l'arrière du lève-personne manuel
- Colonne de levage en profilés d'aluminium extrudés et usinés pour garantir robustesse et durabilité dans le temps
- Le levage des fourches est rapide et, même avec l'élévateur à pleine charge, des charges peuvent être levées jusqu'à 7,20 m de hauteur avec un minimum d'effort
- Le treuil de levage qui équipe le chariot est doté de roulements et douilles intérieurs qui assurent une grande efficacité et durabilité dans le temps
- Possibilité de charger le chariot à l'intérieur des camionnettes de manière simple et pratique, sans avoir à utiliser de grues ou de chariots élévateurs
- Rouleaux en nylon pour des mouvements précis et sans vibrations avec un minimum d'entretien
- Paire de stabilisateurs (en option pour certains modèles)
- Paire de rallonges de fourche (en option)

Toutes les plates-formes sont fournies avec un manuel d'instructions en italien, un certificat de conformité, une approbation et un marquage CE.

Rollawaycontainer.com srl
Via Luigi Cadorna, 56 - 58
30020 Fossalta di Piave - Venezia (Italia)

Tel. 0421 67358
Fax 0421 306462
info@rollawaycontainer.com