

## REGGIATRICE A BATTERIA USO MANUALE TENSIONAMENTO FINO A 420 KG

Codice   <i>Code</i>	REMA031
Dimensioni (mm)   <i>Dimensions (mm)</i>	330 x 145 x 145
Specifiche reggia utilizzata   <i>Strap specification</i>	
Tipologia di reggia   <i>Strap type</i>	PP / PET
Larghezza della reggia   <i>Strap width</i>	13-16 mm
Spessore della reggia   <i>Strap thickness</i>	0,7 - 1,2 mm



CARICABATTERIA BOSCH 220V - 50 / 60 Hz - 95W  
TEMPO DI RICARICA: 90 MINUTI

BOSCH BATTERY CHARGER 220V - 50/60 Hz - 95W  
CHARGING TIME: 90 MINUTES

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Alimentazione elettrica   <b>Power supply</b>	230 Volts - 50 / 60 Hz
Tipo di batteria   <b>Battery Type</b>	Bosch Professional 18V - 4.0 mA/h - Ioni di litio
Tempo di ricarica   <b>Charging time</b>	65 minuti   <b>65 minutes</b>
Sistema inserimento reggia   <b>Strap insertion system</b>	Con leva manuale   <b>With manual lever</b>
Velocità di tensionamento   <b>Tensioning Speed</b>	100 - 200 mm / sec
Tensione reggia   <b>Strap tension</b>	400 - 4200 N
Chiusura   <b>Closure</b>	Saldatura a vibrazione   <b>Vibration sealing</b>
Peso netto   <b>Net weight</b>	4 Kg (Compresa batteria   <b>Including battery</b> )

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

- ⊕ Programma di reggiatura in modalità Soft Mode
  - ⊕ Reggiatura sia in verticale che in orizzontale
  - ⊕ Lavora con reggia in PP e PET
  - ⊕ Ricarica rapida in soli 65 min.
  - ⊕ Regolazione delle funzioni tramite display digitale
  - ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
  - ⊕ Utilizzo in modalità automatica, semiautomatica e manuale
  - ⊕ Batteria di ultima generazione agli ioni di litio Bosch Professional
- ⊕ **Soft Mode strapping program**
  - ⊕ **Vertical and horizontal application**
  - ⊕ **Use PP and PET strap**
  - ⊕ **Quick charge in just 65 min.**
  - ⊕ **Adjustment of functions via digital display**
  - ⊕ **Ergonomic handle in non-slip rubber**
  - ⊕ **Use in automatic, semi-automatic and manual mode**
  - ⊕ **Bosch Professional latest generation lithium-ion battery**



Inserimento reggetta con Typhoon HP  
**Strap insertion with Typhoon HP**



Tensionamento tramite pulsante  
**Tensioning by button**



Saldatura e taglio tramite pulsante  
**Welding and cutting by button**



Sgancio automatico della reggetta  
**Automatic strap release**