

REGGIATRICE A BATTERIA USO MANUALE TENSIONAMENTO FINO A 280 KG

| | |
|--|-----------------|
| Codice <i>Code</i> | REMA030 |
| Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i> | 340 x 130 x 120 |
| Specifiche reggia utilizzata <i>Strap specification</i> | |
| Tipologia di reggia <i>Strap type</i> | PP / PET |
| Larghezza della reggia <i>Strap width</i> | 13 mm / 16 mm |
| Spessore della reggia <i>Strap thickness</i> | 0,7 - 1,2 mm |

REGOLAZIONE TEMPO DI SALDATURA
WELDING TIME ADJUSTMENT

REGOLAZIONE TENSIONAMENTO REGGIA
STRAP TENSIONING ADJUSTMENT

LEVA SALDATURA E TAGLIO REGGETTA
WELDING LEVER AND STRAP CUTTING



PULSANTE TENSIONAMENTO REGGETTA
STRAP TENSIONING BUTTON

INDICATORE LUMINOSO LED
LED INDICATOR LIGHT



BATTERIA A IONI DI LITIO DA 12V - 3.0 mA/h
LITHIUM BATTERY 12V - 3.0 mA/h

JACK DA 3,5 MM
3,5 MM JACK SWITCH

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE
POWER SUPPLY SWITCH

LEVA PER INSERIMENTO E SGANCIO REGGETTA
LEVER FOR INSERTING AND RELEASING STRAP



CARICABATTERIA 230 VOLT CON JACK DA 3,5 MM REPERIBILE FACILMENTE IN COMMERCIO. TEMPO DI RICARICA: 90 MINUTI

BATTERY CHARGER 220 V WITH 3,5 MM JACK SWITCH EASY TO FIND ON THE MARKET. CHARGING TIME: 90 MINUTES



SALDATURA A VIBRAZIONE
VIBRATION SEALING

POSSIBILITÀ DI CARICARE LA BATTERIA SENZA TOGLIERLA

IT IS POSSIBLE TO CHARGE THE BATTERY WITHOUT DISSASSEMBLING IT

DATI TECNICI | DATA SHEET

| | |
|--|---|
| Alimentazione elettrica Power supply | 230 Volts - 50 / 60 Hz |
| Tipo di batteria Battery Type | 12 V - 3.0 mA/h - Ioni di litio Lithium battery |
| Tempo di ricarica Charging time | 90 minuti 90 minutes |
| Cicli per ricarica Recharge cycles | 100 - 220 Reggiature 100 - 220 Strapping |
| Velocità di tensionamento Tensioning speed | 100 - 200 mm / sec |
| Tensione reggia Strap tension | 600 - 2800 N |
| Chiusura Closure | Saldatura a vibrazione Vibration sealing |
| Peso netto Net weight | 3,3 Kg (Compreso la batteria Battery included) |

CARATTERISTICHE TECNICHE | FEATURES

- ⊕ Compatto ed ergonomico
 - ⊕ La più leggera sul mercato, solo 3 Kg
 - ⊕ Posizionabile sia in verticale che in orizzontale
 - ⊕ Lavora con reggia in PP e PET
 - ⊕ Velocità di tensionamento fino a 200 mm/sec
 - ⊕ Sistema di saldatura a vibrazione
 - ⊕ Batteria ricaricabile e di lunga durata
 - ⊕ Dimensioni contenute
 - ⊕ Bassi costi di manutenzione
 - ⊕ Batteria di ultima generazione agli ioni di litio
- ⊕ Ergonomic and compact
 - ⊕ The lightest on the market, only 3 Kg
 - ⊕ Vertical and horizontal application
 - ⊕ Use PP and PET strap
 - ⊕ Tensioning speed 200 mm/sec
 - ⊕ Friction welding system
 - ⊕ Recharging and last-longing battery
 - ⊕ Small size
 - ⊕ Low maintenance costs
 - ⊕ New generation lithium battery



Inserimento della reggetta
Insert strap



Tensionamento tramite pulsante
Tensioning by button



Saldatura tramite leva
Welding by lever



Sgancio della reggetta tramite leva
Strap outfeed by handle